

BỘ SẠC XE ĐIỆN 11 KW

Sản phẩm được thiết kế dựa trên nguyên tắc bảo vệ môi trường và lượng tiêu thụ điện năng thấp giúp tiết kiệm năng lượng



BẢO VỆ TOÀN DIỆN

- Cấp bảo vệ IP65, chống tia cực tím
- Chín biện pháp bảo vệ an toàn điện
- Bảo vệ dòng rò DC 6mA

BỀN BỈ VÀ HIỆU QUẢ

- 2.5/5 năm bảo hành
- Công suất tiêu thụ chế độ chờ thấp 5W

QUẢN LÝ THÔNG MINH

- Hỗ trợ sạc thông minh và sạc theo lịch trình cài đặt sẵn bằng App
- Hỗ trợ điều khiển EMS thông minh

THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG

- Được trang bị nhận dạng bằng thẻ tín dụng, khóa nhận dạng Bluetooth
- Thiết kế với kích thước nhỏ gọn, nhẹ, có thể lắp đặt dạng treo tường hoặc lắp trên sàn.

BỘ SẠC XE ĐIỆN 11 kW

Thông Số Kỹ Thuật

Models	AC011E-01
Nguồn cấp	3P+N+PE
Điện áp ngõ vào	400V AC
Điện áp ngõ ra	400V AC
Dòng điện ngõ ra	16A
Công suất định mức	11kW
Cổng kết nối	Loại dây sạc 2
Chiều dài dây sạc	5m
Chế độ khởi động	Plug&Play, thẻ RFID, App, EMS
Truyền thông	WiFi/Bluetooth/RS485
OCP	OCP1.6 (tùy chọn OCPP2.0)
RCD	DC 6mA
Chứng nhận	CE
Chứng nhận tiêu chuẩn	EN/IEC 61851-1:2019 EN/IEC 61851-21-2:2018
Mức độ bảo vệ	IP65
Bảo vệ	Bảo vệ quá áp / thấp áp, Bảo vệ ngắn mạch, Bảo vệ quá tải, Bảo vệ chạm đất Bảo vệ quá/thấp nhiệt, Bảo vệ chống sét lan truyền, Bảo vệ dòng rò
Bảo hành	2.5 / 5 năm
Phương pháp làm mát	Làm mát tự nhiên
Nhiệt độ hoạt động	-30 ° C~50 ° C
Độ ẩm hoạt động	5%-95%
Độ cao hoạt động	<2000m
Cách thức lắp đặt	Treo tường/Lắp trên sàn
Kích thước (WxHxD)	205 × 310 × 92mm
Khối lượng	4.5kg